ASPA-M Rak IP69


Konstruktion

Länk till produktblad




Polyamid PA 6
Temp.område +120C° -50C

Egenskaper



Användningsområde



Artikel nr	Enr	NW	Gänga	Gänglängd	I.d	Antal/förpackning
ASPA-07M12PB	1406221	7	M12x1,5	11	7,2	10
ASPA-10M12PB	1406222	10	M12x1,5	11	10	10
ASPA-10M16PB	1406223	10	M16x1,5	11	10	10
ASPA-10M20PB	1406224	10	M20x1,5	11	10	10
ASPA-12M16PB	1406225	12	M16x1,5	11	9	10
ASPA-12M20PB	1406226	12	M20x1,5	11	13	10
ASPA-17M20PB	1406227	17	M20x1,5	11	13	10
ASPA-17M25PB	1406228	17	M25x1,5	12	17,2	10
ASPA-23M25PB	1406229	23	M25x1,5	12	18	6

Unimer Plast & Gummi AB | Gjutaregatan 11, 302 62 Halmstad
Tel: +46 (0)35-14 41 00 | Fax: +46 (0)35-12 70 27 | order@unimer.se | www.unimer.se

ASPA-23M32PB	1406230	23	M32x1,5	15	23	6
ASPA-29M32PB	1406231	29	M32x1,5	15	25	6
ASPA-29M40PB	1406232	29	M40x1,5	19	29	6
ASPA-36M40PB	1406233	36	M40x1,5	19	31,9	4
ASPA-36M50PB	1406234	36	M50x1,5	19	36	4
ASPA-48M50PB	1406235	48	M50x1,5	19	41,9	4

Updated 2019-11-25