2PAN


Konstruktion

Länk till Produktblad

Polyamid PA6 Mod BS
Temp.område +120C° -50C



Egenskaper



Användningsområde



Artikel nr	Enr	NW	Profil	I.d	YD	stat böjradie	Antal m/förpackning
2PANM-07B.50	1406147	7	M	6,3	10	15	50
2PANM-10B.50	1406149	10	M	8,8	13,5	15	50
2PANM-11B.50	1406151	11	M	11	16,1	15	50
2PANM-14B.50	1406152	14	M	13,2	18,7	20	50
2PANM-16B.50	1406153	16	M	16	21,5	20	50
2PANM-20B.50	1406154	20	M	20,2	25,7	25	50
2PANM-23B.50	1406155	23	M	23,9	31,3	35	50
2PANM-29B.25	1406156	29	M	27,3	35,5	35	25
2PANM-37B.25	1406157	37	M	32,5	43,2	40	25
2PANM-45B.25	1406158	45	M	43,1	54,2	70	25

Unimer Plast & Gummi AB | Gjutaregatan 11, 302 62 Halmstad
Tel: +46 (0)35-14 41 00 | Fax: +46 (0)35-12 70 27 | order@unimer.se | www.unimer.se

2PANM-70B.10	1406159	70	M	67	79,8	95	10
2PANM-100B.10	1406148	100	M	87,5	102,5	100	10

Updated 2019-11-25