Silikonslang, oarmerad

Konstruktion

Extruderad transparent silikonslang. Slangen är livsmedelsgodkänd (FG) enligt BGA XV och FDA §177,2600. Hårdhet 60±5 Shore A.

Egenskaper

Allsidig slang för god ergonomi. Lämplig för visuell kontroll av flöden. Slangen är talkad som standard för att öka smidigheten vid användandet.

Användningsområde

Lämplig inom livsmedelsområdet och inom medicinsk teknik. Slangen lämpar sig inte att användas inuti eller i kontakt med kroppen.



- Höga temperaturer
- Låga temperaturer

Temperaturområde	-60°C till ca +200°C
Färg	Naturtransparent
Standard längd	50 m tom ø16 mm, 25 m för ø20, 20m för ø25
Dimensionsområde	1-25 mm

Art nr	ID [mm]	Tjocklek [mm]	YD [mm]	Sprängtryck [MPa]	Vikt [g/m]
27018600	1	1	3	-	-
27018601	2	0,3	2,6	-	-
27018602	2	1	4	-	-
27018603	2	2	6	-	-
27018604	3	1	5	-	-
27018605	3	1,5	6	-	-
27018606	3	2	7	-	-
27018607	4	1	6	-	-
27018608	4	1,5	7	-	-
27018609	4	2	8	-	-
27018610	5	1	7	-	-
27018611	5	1,5	8	-	-
27018612	6	1,5	9	-	-
27018613	6	2	10	-	-
27018614	7	1,5	10	-	-
27018615	8	1	10	-	-

Unimer Plast & Gummi AB | Gjutaregatan 11, 302 62 Halmstad
Tel: +46 (0)35-14 41 00 | Fax: +46 (0)35-12 70 27 | order@unimer.se | www.unimer.se

27018616	8	2	12	-	-
27018617	8	3	14	-	-
27018618	9	2	13	-	-
27018619	10	2	14	-	-
27018620	10	2,5	15	-	-
27018621	12	2	16	-	-
27018622	12	2,5	17	-	-
27018623	15	3	21	-	-
27018624	16	3	22	-	-
-	20	3	26	-	-
-	25	3	31	-	-

Updated 2019-11-25