
Borsttätning UP, bredd 4,8 mm



Konstruktion

Tillverkad av silikoniserat polypropen. Silikonbehandlingen sker vid tillverkningen av fibern, vilket gör borsttätningen extra nötningstålig och vattenavisande samt ger lägre friktion.

Bottenväven är belagd med polypropen för att ge en god styrka och styvhet. Den gör listen flexibel och lätt att montera.

Egenskaper

Stabiliserar glidrörelser och ger låg friktion. Fönster och dörrar går tyst och lätt. Den har mycket goda tätningsegenskaper mot luft, vatten och ljud. Polypropen har mycket goda nötningsegenskaper, är resistent mot biologiska angrepp samt stabilt mot UV-strålar.


Tätheten i borsten för 4,8 mm är tre borstrader som standard. Kan levereras med tätare eller glesare borst.

Användningsområde

Unimer borsttätning är en tätning för aluminiumsystem, som t ex inglasade uterum och balkonger.

Färg	Standardfärgen är grå. Går även att få i svart, brun, guld och vit.
Bredd	4,8 mm +0,10/-0,15 mm
Borsthöjd	3,0 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) med 0,50 mm steg 6,5 < D ≤ 10,0 mm (+4%/-2,5%) med 0,50 mm steg 10,0 < D ≤ 15,0 mm (+4%/-2,5%) med 1,0 mm steg
Självhäftning	Alla lister kan levereras självhäftande.
Montering	Monteras på skjutdörrar och fönster. För att uppnå optimal tätning och samtidigt ett litet glidmotsånd rekomenderar vi att borsttätningen monteras med 10-15% komprimering.

Övrigt



Unimer Plast & Gummi AB | Gjutaregatan 11, 302 62 Halmstad
Tel: +46 (0)35-14 41 00 | Fax: +46 (0)35-12 70 27 | order@unimer.se | www.unimer.se

UP 048

Artikel nr	Benämning	Höjd (mm)	m / rulle	m / kartong
981300	UP 048-300	3,0	500	2000
981350	UP 048-350	3,5	800	3200
981400	UP 048-400	4,0	700	2800
981450	UP 048-450	4,5	550	2200
981500-2	UP 048-500	5,0	550	2200
981550	UP 048-550	5,5	200	2000
981600	UP 048-600	6,0	450	1800
981700-2	UP 048-700	7,0	400	1600
981800	UP 048-800	8,0	300	1200
981900-2	UP 048-900	9,0	400	1600
9811000-2	UP 048-1000	10,0	300	1200
981110-2	UP 048-1100	11,0	300	1200
981120	UP 048-1200	12,0	175	700
981150	UP 048-1500	15,0	125	250
982000	UP 048-2000	20,0	150	300

Updated 2019-12-02

Unimer Plast & Gummi AB | Gjutaregatan 11, 302 62 Halmstad
Tel: +46 (0)35-14 41 00 | Fax: +46 (0)35-12 70 27 | order@unimer.se | www.unimer.se